Distribueras i Sverige av
NLN Agenturer · Northlink Nordic AB

FÖRSLUTNINGSMASKIN · BÄNKMODELL · MAP

Orved VGP12

Förslutningsmaskin med vakuum och MAP, bänkmodell för tråg upp till 1/4 GN

VGP12 drar ut luften ur tråget och ersätter den med livsmedelsgas innan filmen svetsas fast – eller försluter utan gas. Verktyget tillverkas efter dina egna tråg, allt styrs från en digital panel med tjugo egna program, och maskinen klarar sig på ett vanligt eluttag utan tryckluft.

12 m³/h	2 mbar	391×759 mm	1850 W
VAKUUMPUMP	SLUTVAKUUM	BÄNKYTA A × B	EFFEKT


- **Tre förpackningslägen i samma maskin.** Kör MAP med livsmedelsgas, rent vakuum utan gas, eller enbart förslutning när tråget inte behöver skyddsatmosfär. Läget ligger i programmet – personalen väljer produkt och fäller ner locket.
- **Sensorstyrt vakuum ner till 2 mbar.** Vakuumnivån mäts med precisionsgivare i stället för att köras på tid, så varje tråg får samma resthalt oavsett hur mycket som ligger i det. Pumpen är en oljesmord lamellpump på 12 m³/h.
- **Skräddarsytt verktyg till ditt tråg.** Verktyget tillverkas efter exakt det tråg du kör. Maskinen är inte låst till ett visst fabrikat eller material – den försluter alla typer av tråg, med tillhörande film.
- **Verktyg och hållare lyfts ur utan redskap.** Både verktyget och verktygshållaren tas ur för rengöring, liksom filmknivarna fram och bak. Inget sitter fast i kammaren som inte går att diska.
- **Digital panel med 20 egna program.** Sex knappar, display och en analog vakuummätare på en vattentät front. Tjugo program med egna namn i fem språk, plus ett fast program för enbart förslutning.
- **Svetstemperaturen hålls av en PT1000-givare.** Temperaturen ställs på en programmerbar digital termostat och regleras mot en precisionsgivare, så svetsen blir lika tät på det hundrade tråget som på det första.
- **Ingen tryckluft behövs i lokalen.** Svets- och filmskärenheten drivs av maskinens egen vakuumkrets. Du behöver varken kompressor, tryckluftsuttag eller extra installation – bara ett vanligt eluttag.
- **Säker gashantering.** En säkerhetsventil i vakuum- och gaskretsen begränsar övertryck från gasflaskan, och flaskan kopplas in med en Ø 10 mm snabbkoppling på baksidan.
- **Bänkmodell i AISI 304 som ryms i det lilla köket.** Chassi i rostfritt och anodiserad aluminium, helt utan vassa kanter och lätt att sanera. Maskinkroppen fälls upp för service och filmrullehållaren är friktionsbromsad.



Orved VGP12 – bänkmodell i rostfritt AISI 304 med digital panel



Kammaren med verktyg för två tråg – verktyget lyfts ur utan redskap



Mått: bredd A, djup B, höjd utan filmrulle C1 och arbetshöjd G

DATA	
Förpackningslägen	**MAP · vakuum · enbart förslutning**
Vakuumpump	**Oljesmord lamellpump, 12 m³/h**
Slutvakuum	**2 mbar (99,8 %), sensorstyrt**
Panel	**Digital, 6 knappar + analog vakuummätare**
Program	**20 egna · 5 språk**
Svetstemperatur	**Digital termostat med PT1000-givare**
Filmkniv	**Fram och bak, avtagbara**
Filmrulle	**Bredd (W1) 200 mm · Ø 200 mm**
Max tråghöjd (K)	**50 mm**
Gasanslutning	**Ø 10 mm snabbkoppling baktill**
Material kammare	**Anodiserad aluminium och AISI 304**
Material chassi & lock	**AISI 304 / aluminium**

EXTERN DATA OCH EL	
Dimensioner A × B × C	**391 × 759 × 734 mm (med filmrulle)**
Höjd utan filmrulle (C1)	**650 mm**
Arbetshöjd (G)	**241 mm**
Avstånd mellan stöd (D × E)	**301 × 474 mm**
Nettovikt	**60 kg**
Ljudnivå	**62 dB(A)**
Omgivningstemperatur	**12–40 °C**
Tryckluft	**Behövs ej – drivs av vakuumkretsen**
Effekt	**1850 W**
Ström	**8 A**
Anslutning	**230 V · 50–60 Hz · 1-fas**
Sladd	**3 m / IEC–Schuko**

Ingår i leveransen Maskinen komplett med svetsenhet, filmknivar fram och bak, friktionsbromsad filmrullehållare, säkerhetsventil i gaskretsen och 3 m anslutningskabel med Schuko-kontakt. Verktyg ingår ej – det beställs separat efter din trågmodell.

Tillval och tillbehör Skräddarsytt verktyg i aluminium efter din trågmodell · standardverktyg för 1/8 GN och 1/4 GN · förslutningsfilm · tråg i olika format och fackindelningar · Wi-Fi-modul för fjärrhantering av parametrar · serviceavtal.

Hemsida: **www.nlnagent.com** Tel: **08-200 190** Mail: **info@northlinknordic.se**

Vi reserverar oss för tryckfel och rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.

Art.nr: VGP12