Distribueras i Sverige av
NLN Agenturer · Northlink Nordic AB

FÖRSLUTNINGSMASKIN · GOLVMODELL · MAP

Orved VGP 25

Förslutningsmaskin med vakuum och MAP, golvmodell för tråg upp till 1/2 GN


VGP 25 drar ut luften ur tråget och ersätter den med livsmedelsgas innan filmen svetsas fast – eller försluter utan gas. Verktyget tillverkas efter dina egna tråg och byts med snabbkoppling, allt styrs från en digital panel med tjugo egna program och kompressorn sitter inbyggd i maskinen.

25 m³/h	0,5 mbar	305×380 mm	2850 W
VAKUUMPUMP	SLUTVAKUUM	KAMMARYTA F × G	EFFEKT


- **Tre förpackningslägen i samma maskin.** Kör MAP med livsmedelsgas, rent vakuum utan gas, eller enbart förslutning när tråget inte behöver skyddsatmosfär. Läget ligger i programmet – personalen väljer produkt och fäller ner locket.
- **Sensorstyrt vakuum ner till 0,5 mbar.** Vakuumnivån mäts med precisionsgivare i stället för att köras på tid, så varje tråg får samma resthalt oavsett hur mycket som ligger i det. Pumpen är en oljesmord lamellpump på 25 m³/h.
- **Skräddarsytt verktyg till ditt tråg.** Verktyget tillverkas efter exakt det tråg du kör, med eller utan figurutskärning. Maskinen är inte låst till ett visst fabrikat eller material – den försluter alla typer av tråg, med tillhörande film.
- **Byt verktyg och svetsenhet med snabbkoppling.** Hela svetsenheten lossas och byts på plats; el och tryckluft kopplas med snabbkontakt. Ett formatbyte tar minuter i stället för ett servicebesök.
- **Digital panel med 20 egna program.** Panelen sitter på en vattentät front i rostfritt stål och har ett skyddshölje i plast över kretskort och vakuumgivare. Tjugo program med egna namn i fem språk, plus ett fast program för enbart förslutning.
- **Svetstemperaturen hålls av en precisionsgivare.** Temperaturen ställs på en digital termostat och regleras mot en precisionsgivare, så svetsen blir lika tät på det hundrade tråget som på det första.
- **Gjuten anodiserad kammare med tre fyllnadsplattor.** Kammaren är gjuten i anodiserad aluminium – korrosionsbeständig och lätt att rengöra och sanera. Tre fyllnadsplattor minskar volymen som ska evakueras och kortar cykeltiden.
- **Inbyggd kompressor – ingen tryckluft behövs i lokalen.** Kompressorn sitter på maskinens baksida, är fabriksinställd på rätt svetstryck och har säkerhetsventil, manometer och snabbkoppling för blåspistol. Den lyfts av för service.
- **Golvmodell i AISI 304 på hjul.** Chassi och lock är i rostfritt AISI 304, maskinen står på fyra hjul varav två med broms och oljeavtappningen är lättåtkomlig. Filmrullen sitter i en hållare med justerbar broms, och filmkniv finns både fram och bak.



Orved VGP 25 – golvmodell i rostfritt AISI 304, med digital panel



Verktyget ligger i den gjutna kammaren – här ett verktyg för 2 × 1/4 GN



Standardverktyg: 4 × 1/8 GN, 2 × 1/4 GN och 1 × 1/2 GN

DATA	
Förpackningslägen	**MAP · vakuum · enbart förslutning**
Vakuumpump	**Oljesmord lamellpump, 25 m³/h**
Slutvakuum	**0,5 mbar (99,95 %), sensorstyrt**
Svetstemperatur	**Digital termostat med precisionsgivare**
Kammarmått (F × G × H)	**305 × 380 × 126 mm**
Fyllnadsplattor	**3 st**
Panel	**Digital, vattentät front i AISI 304**
Program	**20 egna · 5 språk**
Svetsplatta	**Teflonbelagd aluminium**
Filmkniv	**Fram och bak, standard**
Material kammare	**Gjuten anodiserad aluminium**
Material chassi & lock	**AISI 304 (rostfritt stål)**

EXTERN DATA OCH EL	
Dimensioner A × B × C	**497 × 746 × 1158 mm**
Höjd med öppet lock (C1)	**1478 mm**
Filmrulle	**Max bredd (W2) 395 mm · Ø 200 mm**
Vikt	**131 kg (inkl. fyllnadsplattor)**
Ljudnivå	**57 dB(A)**
Omgivningstemperatur	**12–40 °C**
Tryckluft	**Inbyggd kompressor**
Effekt	**2850 W**
Ström	**12,3 A**
Anslutning	**230 V · 50–60 Hz · 1-fas + N + PE**
Sladd	**3 m / CEE**
Certifiering	**CE enligt EN/IEC 60335-1**

Ingår i leveransen Maskinen komplett med svetsenhet, filmkniv fram och bak, filmrullehållare med justerbar broms, tre fyllnadsplattor, inbyggd kompressor och 3 m anslutningskabel med CEE-kontakt. Verktyg ingår ej – det beställs separat efter din trågmodell.

Tillval och tillbehör Skräddarsytt verktyg i aluminium efter din trågmodell, med eller utan figurutskärning · standardverktyg 4 × 1/8 GN, 2 × 1/4 GN och 1 × 1/2 GN · extra svetsenhet för snabbt formatbyte · förslutningsfilm · tråg i olika format och fackindelningar · Wi-Fi-modul för fjärrhantering av parametrar · serviceavtal.

Hemsida: **www.nlnagent.com** Tel: **08-200 190** Mail: **info@northlinknordic.se**

Vi reserverar oss för tryckfel och rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.

Art.nr: VGP25